

# **PROFELM ELECTRONICS A.B.E.E.**

Λεωφ Αμφιθέας 185, 175 63 Παλ. Φάληρο <http://www.profelm.com>  
τηλ : (210) 985 0144, fax : (210) 9850143, [e-mail: info@profelm.gr](mailto:info@profelm.gr)



## **Λεπτομερής Περιγραφή Τουρνικέ με Flaps**

- 1) Ελεγχόμενη μονή/διπλή κατεύθυνση
- 2) Ενδεικτικά σήματα κατεύθυνσης μέσω LED
- 3) Ταχύτητα ροής: 50-70 άτομα ανά λεπτό
- 4) Σε περίπτωση παράνομης εισβολής ηχεί alarm
- 5) Αντιβανδαλιστικό
- 6) Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος τα "flaps" ανοίγουν

### **Χαρακτηριστικά:**

- 1) Dry contact: DC12V, 10mA
- 2) RS485 interface το πρωτόκολλο, TCP / IP interface
- 3) Παλμικό σήμα τάσης, πάνω από 100ms
- 4) Πλάτος διόδου: =700 χιλιοστά
- 5) Τροφοδοσία: AC220V, 50Hz/AC110V, 60Hz (προαιρετικά)
- 6) Περιβάλλον λειτουργίας: -25 ° C έως 60 ° C, RH =90%
- 7) Διαστάσεις: 1400 x 320 x 1.000 χιλιοστά

### **Πλεονεκτήματα :**

- 1) TCP/ IP interface
- 2) **Μπορούν να συνδεθούν με το πρόγραμμα έκδοσης εισιτηρίων και ελέγχου ή με διάφορους ελεγκτές πρόσβασης όπως access controller, barcode controller, code controller, fingerprint controller κτλ**
- 3) Υψηλή αισθητική

